

Fahrzeug	Typ U1	Variante 11	Version 10	KY Typ UBADBD
Masse	Länge 2.870 mm	Breite 1.480 mm	Höhe 1.850 mm	
	Sitzhöhe --	Sitzplatz für 2 Personen	Radstand 1.910 mm	
Gewicht	Leer Fahrbereit 572,0 kg	Fahrb. inkl. Fahrer 647,0 kg	Zul. Gesamtgewicht 922,0 kg	
	LOF 576,0 kg	651,0 kg	922,0 kg	
Leistung	Höchstgeschwindigkeit 55 km/h LOF 78 km/h	Hubraum 694,6 ccm	Bohrung 102,0 mm	Hub 85,0 mm
	Max. Drehmoment 37,1 Nm/ 3750 U/min	Max. Leistung kW 14,7 kW/ 4000 U/min	Leerlaufdrehzahl 1400 U/min - 1600 U/min	
	LOF 58,0 Nm/ 5000 U/min	33,0 kW/ 6000 U/min	1400 U/min - 1600 U/min	
Motor	Wassergekühlt 1 Zylinder 4 Takt 4 Ventile/Zylinder	Synthetic Öl API/SJ 2,60 L (2,90L) 5W 50 2,40 L Motoröl o. Filter	Ventilspiel Einlass Ventilspiel Auslass	0,10 mm 0,18 mm
Getriebe	Kupplung Fliehkraft-Ölbadkupplung	Variomatikhülse 42 x 85,0 mm o. Bund	Variomatikrollen 18 Gramm 30 x 16 mm	
Antrieb	Allrad Antrieb SAE 80W / 90 Hypoid	Differential mit Sperre VA 0,25 L (0,27L)	Differential mit Sperre HA 0,25 L (0,27L)	
Einspritzer				Grundeinstellung Werksseitig Justiert
Elektrik	Batterie 12V 18 Ah YTX20L-BS	Zündkerze NGK CR7E	Zündung ECU mit Begrenzung	
	Scheinwerfer 12V 35 - 35 W	Standlicht 12V LED	Blinker vorne hinten 12V 10 W 10 W	
	Brems- / Rücklicht 12V 21 - 5 W	Kennzeichenlicht 12V 5 W	Starter / Anlasser Elektrostarter	

Bereifung	Vorne 25 x 8 - 12 46F	Hinten 25 x 10 - 12 66F
	Felge 6.00x12	AT7.50x12
Luftdruck	0,60 - 0,70 bar	0,90 - 1,00 bar
Bremse	2 x Scheibe Ø 202,0 mm 1-Kolben-Bremszange	2 x Scheibe Ø 202,0 mm 1-Kolben-Bremszange 2 Kreis System
Federung	2 Federbeine	2 Federbeine
Kraftstoff	Benzin Bleifrei Tankinhalt 32 Liter	
Drehmoment	Radmutter 55 Nm	Ölbadkupplung 140 Nm
	Achsmutter vo 200 Nm	Lima Rotor 55 Nm
	Achsmutter hi 200 Nm	Varioeinheit vo 140 Nm
	Zyl.Kopf 6mm 11 Nm	Zyl.Kopf 8mm 23-25 Nm
		Scheibeneinheit hi 100 Nm
		Zyl.Kopf 10mm 46-48 Nm

Ölmengen in Klammern sind massgeblich bei Motor- / Getriebereparatur.

Alle Ölmengen sind Grundsatzmesswerte und können geringfügig abweichen.

LOF AHK-last ungebremst 267 kg AHK-last gebremst 922 kg Stützlast 25 kg